

RAMI-SYSTEM®

28 CLASES DE TAPAS DE INSPECCION PARA TODOS LOS TIPOS DE CONDUCTOS

SECCION	SECCION RECTANGULAR				SECCION CIRCULAR			
7 TAMAÑOS	180x80 / 200x100 / 250x150 / 300x200 / 400x300 / 500x400 / 600x450				180x80 / 200x100 / 250x150 / 300x200 / 400x300 / 500x400 / 600x450 (CURVADAS PARA TODOS LOS DIAMETROS)			
MATERIAL	CHAPA GALVANIZADA		ACERO INOXIDABLE		CHAPA GALVANIZADA		ACERO INOXIDABLE	
TIPO	80° 1 STANDARD M-1 PARA TEMP. 80°	400° 2 ESPECIAL M-0 PARA TEMP. 400°	80° 9 STANDARD M-1 PARA TEMP. 80°	400° 10 ESPECIAL M-0 PARA TEMP. 400°	80° 17 STANDARD M-1 PARA TEMP. 80°	400° 18 ESPECIAL M-0 PARA TEMP. 400°	80° 23 STANDARD M-1 PARA TEMP. 80°	400° 24 ESPECIAL M-0 PARA TEMP. 400°
APLICACION	PARA CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA GALVA 80°	PARA CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA GALVA 400°	PARA CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA INOX. 80°	PARA CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA INOX. 400°	PARA CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA GALVA 80°	PARA CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA GALVA 400°	PARA CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA INOX. 80°	PARA CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA INOX. 400°
↑ NORMALES ↑ TAPAS ↓ AISLADAS ↓								
TIPO	80° 3 SIN BANDEJA AISL. INT. M-1. 6 mm.	80° CON BANDEJA: 20 mm 5 40 mm 7 AISL. INT. M-1. 6 mm.	80° 11 SIN BANDEJA AISL. INT. M-1. 6 mm.	80° CON BANDEJA: 20 mm 13 40 mm 15 AISL. INT. M-1. 6 mm.	80° 19 CON 2 PLACAS AISL. INT. M-1. 6 mm.	80° 21 CON 3 PLACAS AISL. INT. M-1. 6 mm.	80° 25 CON 2 PLACAS AISL. INT. M-1. 6 mm.	80° 27 CON 3 PLACAS AISL. INT. M-1. 6 mm.
	400° 4 SIN BANDEJA AISL. INT. M-0. 6 mm.	400° CON BANDEJA: 20 mm 6 40 mm 8 AISL. INT. M-0. 6 mm.	400° 12 SIN BANDEJA AISL. INT. M-0. 6 mm.	400° CON BANDEJA: 20 mm 14 40 mm 16 AISL. INT. M-0. 6 mm.	400° 20 CON 2 PLACAS AISL. INT. M-0. 6 mm.	400° 22 CON 3 PLACAS AISL. INT. M-0. 6 mm.	400° 26 CON 2 PLACAS AISL. INT. M-0. 6 mm.	400° 28 CON 3 PLACAS AISL. INT. M-0. 6 mm.
APLICACION	PARA COND. FIBRA, POLIISOCIANURATO* DE DOBLE CHAPA...	PARA COND. FIBRA, POLIISOCIANURATO* DE DOBLE CHAPA...	PARA COND. FIBRA, POLIISOCIANURATO* DE DOBLE CHAPA...	PARA COND. FIBRA, POLIISOCIANURATO* DE DOBLE CHAPA...	PARA CONDUCTO AISLADO-ST-GALVA CHIMENEAS SIMPLES	PARA CONDUCTO AISLADO-DT-GALVA CHIMENEAS DOBLES	PARA CONDUCTO AISLADO-ST-INOX CHIMENEAS SIMPLES	PARA CONDUCTO AISLADO-DT-INOX CHIMENEAS EI-30/60

TODAS LAS TAPAS CON 3 PLACAS LLEVAN LA EXTERIOR DE MAYOR TAMAÑO PARA FACILITAR LA APERTURA DEL AGUJERO DEL CONDUCTO INTERIOR

CELDAS CON FONDO AZUL Y NUMEROS IMPARES: TAPAS PARA TEMPERATURA NORMAL DE < 80°

CELDAS CON FONDO ROSADO Y NUMEROS PARES: TAPAS PARA ALTA TEMPERATURA DE < 400°

* NO APTAS PARA EL POLIISOCIANURATO QUE NO ADMITE ALTA TEMPERATURA.

OPCIONALMENTE TAMBIEN SE PUEDEN FABRICAR EN OTROS MATERIALES: INOX-AISI-316, ALUMINIO, ETC.

ST = SIMPLE TUBO

DT = DOBLE TUBO

NOTA IMPORTANTE:

TODAS LAS TAPAS AISLADAS SIEMPRE

CON TORNILLOS LARGOS DE 100 mm