

FICHA TECNICA UNION JUNTA DE GOMA PARA ACCESORIOS ESTAMPADOS

CODIGO IDENTIFICACION RAMI-SYSTEM®	2J00400X
DENOMINACION DEL PRODUCTO:	UNION JUNTA DE GOMA PARA ACCESORIOS ESTAMPADOS
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	JUNTA DE GOMA PARA TUBO CIRCULAR
CARACTERISTICAS DEL CONDUCTO A UNIR	TUBO "SPIRO" CON ACCESORIOS ESTAMPADOS
CAMPO DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO:	INSTALACIONES DE PEQUEÑO Ø DE TUBO "SPIRO"
ESPECIFICACION DEL MATERIAL	PVC IGNIFUGO M-1 (EN ROLLOS DE 100 ml.)
JUNTA DE ESTANQUEIDAD	JUNTA DE GOMA M1 COLOR NEGRO CON DOBLE LABIO
NIVEL DE ESTANQUEIDAD DE LAS UNIONES	CLASE C
MARGEN TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)	-20 / +80° C
OPCIONES DE FABRICACION	CON Y SIN ADHESIVO INTERIOR
CARACTERISTICAS DEL MONTAJE:	RAPIDO Y FACIL MONTAJE EN OBRA SIN HERRAMIENTAS
CARACTERISTICAS DE LA UNION:	PERFECTA ADAPTACION INTERIOR, EXCELENTE ACABADO
VENTAJAS DE STOCK:	LOS ACCES. SIN JUNTA SE TRANSFORMAN EN ACCES. CON JUNTA



Estas informaciones reflejan nuestro conocimiento actual y son dadas de buena fe. Los valores expresados son los valores medios y están sujetos a cualquier cambio sin previo aviso. Toda utilización en las condiciones no recomendadas, la responsabilidad no será imputable al fabricante o al distribuidor, dado a posibles variaciones de instalación o de aplicación por los montadores. Se recomienda a los instaladores ensayar anticipadamente los productos a fin de asegurar que se adapten correctamente a la aplicación deseada.

