



NT - NTG - CPNT

COLLIERS EN NYLON - NT

Caractéristiques générales

Les colliers nylon CLIM sont conçus pour sécuriser les conduits flexibles, tuyaux et autres accessoires. Fabriqués en nylon de haute résistance, ils sont facilement et rapidement installés.

Pour terminer le travail et avoir un résultat parfait, la pince NTG permet de tendre le collier et couper l'excédent.

Couleurs : blanc naturel (NT) ou noir (Black NT).



Données techniques

MATERIAU	Nylon 66
COULEURS	Blanc naturel (NT)
	Noir (Black NT) : meilleure tenue au froid
RÉSISTANCE AU FEU	UL 94
TEMPERATURES	Installation : -10 °C to +85 °C
	Opération : -40 °C to +85 °C

Dimensions

TYPE	Convient pour diamètre (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Résistance min. à la traction (kg)
NT 100	100	400	4,8	22
NT 125	125	450	7,6	55
NT 175	175	610	8,8	80
Black NT 175	175	610	8,8	80
NT 235	235	810	9	80
NT 270	270	920	9	80
Black NT 270	270	920	9	80
NT 370	370	1220	9	80
Black NT 370	370	1220	9	80

PINCE DE TENSION ET DE COUPE - NTG

Outil à haute tension de levier et lames de coupe.

CHEVILLE/ATTACHE NYLON - CPNT

Pure nylon sans halogène.

Convient pour colliers de 9 mm ou plus petits.

Diamètre extérieur : 10 mm (forer trou de 8 mm)

Longueur sous tête : 36 mm.

Les informations reflètent notre connaissance actuelle et sont données de bonne foi. Les valeurs données sont des valeurs moyennes et sujettes à tout changement sans préavis. Toute utilisation dans des conditions non recommandées ne saurait engager la responsabilité du fabricant et du distributeur, dû aux possibles variations de fabrication et d'application par les utilisateurs. Il est recommandé aux utilisateurs de tester préalablement les produits afin de s'assurer qu'ils conviennent à l'application choisie.

2017.01.18



NEU 6000, S.A.

Pol. Ind. "La Torre"
Av. Joaquim de Barnola i Bassols, 6
08760 Martorell - Barcelona
SPAIN

T. +34 93 774 57 09
F. +34 93 774 18 33
neu@rami-system.es
www.rami-system.es