

Descripción del producto

Dependiendo del momento en que se realizan las pruebas, la Wöhler DP-700 permite detectar fugas en conductos de aire, componentes y aparatos durante la producción o antes de la aceptación en planta. Las pruebas de estanqueidad con la Wöhler DP-700 contribuyen de forma importante a garantizar la calidad durante la producción e instalación y, en consecuencia, a la eficiencia energética de la climatización y sistemas de ventilación.

Especificaciones técnicas

Presión

Principio: sensor semiconductor piezoresistivo

Rango de medición: ± 7000 Pa

Resolución: 0,1 Pa... ± 900 Pa, posteriormente 1 Pa

Precisión: $\pm 0,5$ Pa o $\pm 2,5$ % de la lectura

Caudal volumétrico

(basado en 1013 Hpa y 20 °C)

Principio: anemómetro de película caliente

Rango de medición: 0,0000 a 55,00 l/s

Resolución: 0,0001 l/s a 0,3000 l/s, 0,001 l/s a 3.000 l/s, 0,01 l/s > 3,00 l/s

Precisión: $\pm 0,0009$ l/s o 5% de la lectura



Datos técnicos generales

Fuente de alimentación: 110...230 V, 50...60 Hz

Consumo de energía: máx. 9A

Rango de temperatura de funcionamiento: 5 °C...40 °C

Rango de temperatura de almacenamiento: - 20 °C...+ 50 °C

Peso: 9,5 Kg

*Servicio postventa: incluye una sesión de puesta en marcha realizada telemáticamente mediante videollamada o presencial en nuestro banco de pruebas de nuestra fábrica en Martorell.

Esta información refleja nuestros conocimientos actuales y se facilita de buena fe. Los valores indicados son valores medios y están sujetos a cambios sin previo aviso. Cualquier uso fuera de las condiciones recomendadas no puede comprometer la responsabilidad del fabricante y distribuidor, debido a posibles variaciones en la producción y aplicación por parte de los usuarios. Se recomienda a los instaladores ensayar anticipadamente los productos a fin de asegurar correctamente la aplicación deseada.



NEU 6000, S.L.
Pol. Ind. "La Torre"
Av. Joaquim Barnola i Bassols, 6
08760 Martorell (Barcelona)
SPAIN

T. +34 93 774 57 09
F. +34 93 774 18 33
ventas@rami-system.es
www.rami-system.es