

Descripción del producto

Los soportes de suspensión BRA son soluciones rápidas, fiables y económicas para colgar un sistema de conductos. Permiten una fácil adaptación a cualquier situación y a cualquier conducto, ya sea de sección rectangular o circular. Están fabricados en acero galvanizado y se suministran con un amortiguador de goma apto para varillas roscadas de 8 mm o 10 mm (excepto BRA-M y BRA-T-SP).

Especificaciones técnicas

	L	Z	U	T-SP	M
					
Alto (mm)	64	29	35	50	37
Ancho (mm)	50	50	50	58	50
Espesor (mm)	2	2	2	2	2,5
Carga máx. (Kg)	40	40	40	40	150
Apto para	M8	M8	M8	M8	M8

	L-25	Z-25	W	V
				
Alto (mm)	95	62	para conducto circular	para techo metálico
Ancho (mm)	30	32	30	30
Espesor (mm)	2,5	2,5	2	2
Carga máx. (Kg)	40	40	40	40
Apto para	M10	M10	M10	M10

Esta información refleja nuestros conocimientos actuales y se facilita de buena fe. Los valores indicados son valores medios y están sujetos a cambios sin previo aviso. Cualquier uso fuera de las condiciones recomendadas no puede comprometer la responsabilidad del fabricante y distribuidor, debido a posibles variaciones en la producción y aplicación por parte de los usuarios. Se recomienda a los instaladores ensayar anticipadamente los productos a fin de asegurar correctamente la aplicación deseada.



NEU 6000, S.L.
Pol. Ind. "La Torre"
Av. Joaquim Barnola i Bassols, 6
08760 Martorell (Barcelona)
SPAIN

T. +34 93 774 57 09
F. +34 93 774 18 33
ventas@rami-system.es
www.rami-system.es